

Wöhler CM 220 Njuškalo za CO



PRIMJENA

- Mjerenje koncentracije CO u okolnom zraku, prostoru
- Test propusnosti CO kod plamenika, bojlera, peći
- MWC (max. workspace konc.) - mjerenje (Max. koncentracija u radnom okolišu)

PREDNOSTI

- Brzi odgovor za testiranje sigurnih uvjeta u prostoru za rad, grijanje itd.
- Jednostavan rad s jednom tipkom, ručno nuliranje
- Svjetlosni i zvučna indikacija
- Pozadinsko osvjtljenje
- Precizni elektrokemijski osjetnik
- Kalkulacija MWC-vrijednosti (Max. koncentracija u radnom okolišu)

TEHNIČKI PODACI

Opseg	0...999 ppm
Točnost	±20 % pri 0...99 ppm ±15 % pri 100-500 ppm
Rezolucija	1 ppm
Napajanje	3 AAA baterije
Vrijeme odziva	do 60 sec.
Uvjeti vlage	5-99 % r.H. (bez kondenzacije)
Temp. skladištenja	-20 - 60 °C
Radna temperatura	0-90 °C
Dimenzije	175 x 47 x 28 mm

Wöhler CM 220 CO-Detector

U isporuci:

Wöhler CM 220 CO-Detector

Part no. 6613 I

Wöhler UL 23 Ultrazvučni detektor propuštanja



TEHNIČKI PODACI

Regulacija frekvencije	Precizni-Kvarcni oscilator
Izlazna frekvencija	40 kHz (± 2.5 Hz)
Indikacija	zvučni signal i LED diode po nivoima
Izlazna osjetljivost	115 dB na 30 cm
Valni vodič	200 mm
Sonda	200 mm
Radna temperatura	-20...45 °C
Napajanje	9 V Block battery
Service life	70 sati konstantna upotreba
Masa	1.25 kg sa koferom

PRIMJENA

Detekcija propuštanja kod npr.: e.g.:

- Plinovoda
- Vodovoda
- Rashladnih jedinica
- Pneumatskih sistema
- Hidrauličnih sistema
- Vakuumske sistema
- Električnih sistema:
sklopke, releji i ostali kontakti

Wöhler UL 23 Ultrazvučni Detektor Propuštanja Samo prijemnik

U isporuci:

Wöhler UL 23 Ultrazvučni Detektor Propuštanja

slušalice

Vodič valova

Zvučna sonda

Part no. 3620 I

Wöhler UL 23 Ultrazvučni Detektor Propuštanja Predajnik + Prijemnik

U isporuci:

Wöhler UL 23 Ultrazvučni Detektor Propuštanja

Wöhler US 23 Ultrazvučni generator

valni vodič

slušalice

plastični kofer Midi 60

Part no. 3630 I