

4 Pa
TEST

TEST NEPROPUSNO STI PEČI



- Ispitivanje nepropusnosti sa stopom propuštanja do 200.00 ml/h
- Ispitivanje nepropusnosti za sve klase dimnjaka i ostalih dimovodnih sustava
- Ispitivanje nepropusnosti dimovodnih sustava kombiniranih postrojenja (grijanje, struja)
- Potvrda dovoljne opskrbe zrakom za izgaranje prema TRGI list G 625 (jednostavan i detaljan postupak)
- Ispitivanje nepropusnosti peći
- Ispitivanje protočnosti moguće, također s negativnim tlakom

- Opremljen zaslonom u boji i vrlo jednostavnom navigacijom kroz postavke
- Podesivi volumenski protok do 200 ml/h
- Prošireni mjerni opseg do $\pm 7,000$ Pa
- Integrirana memorija do 100 mjerenja
- USB sučelje za PC
- IrDA sučelje za printer
- Predefinirane postavke za dimovodne sustave tipa N, P i H prema EN 1443
- 4 Pa-Test bez potrebe za dodatnim vanjskim uređajem



ISPITIVANJE NEPROPUSNOSTI



4 PA-TEST

with low pressure measurement and data logging

Tlak

Opseg.....± 7.000 Pa
 Rezolucija.....0,1 Pa od
 0,0 do 900,0 Pa
 1 Pa od 900 Pa
 Točnost± 0,5 Pa, ± 2,5 % f.m.

Volumenski protok bez adaptera

Opseg.....	0,0 do 200,0 Nm/h
Rezulucija.....	0,1 Nm/h
Točnost.....	± 2,5 Nm/h,
	± 5 % f.m.

Volumenski protok sa adapterom 3.0

Opseg.....0,00 do 10,00 Nmt/h
Rezolucija.....0,01 Nmt/h
Točnost± 0,05 Nmt/h,
± 5 % f.m.

Volumenski protok sa adapterom 0.3

Opseg.....0,10 do 18,00 NL/min
Rezolucija.....0,01 NL/min
Točnost± 0,05 NL/min,
± 5 % f.m.

Opće podaci

Napajanje	110 do 230 V, 50 do 60 Hz
Dimenzije	33 x 36 x 15 cm
Masa	9.2 kg

Wöhler DP 600 provjerava nepropusnost ispušnih cijevi i dimnjaka. Izbornik omogućuje korisniku odabir između različitih tipova instalacije. Wöhler DP 600 regulira tlak automatski, koji je potreban za dimovodne sustave tipa tipa P1 (ispušni vodovi), H1 (termo elektrana; ispušni kanali s visokim tlakom), N1 i N2 (dimnjaci) i automatski određuje brzinu protoka.

Također raspolaze s promjenjivom način koji omogućava korisniku da odabere ispitni tlak i količinu propuštanja. Na taj način je moguće ispitivanje nepropusnosti ventilacijskih ili dimovodnih sustava tipa P2 ili H2. Sa termoprinterom se mogu ispisati svi rezultati.

Novo: Također pogodan za potvrdu dovoljne opskrbe
zrakom za izgaranje prema DVGW 625 ("jednostavan
postupak" i "detaljan postupak") sa potrebnim testom
diferencijalnim tlakom (4 Pa test). Nema potrebe za
dodatnim vanjskim uređajem.

Wöhler DP 600 simulira usis odn. dolaz zraka koji je potreban za sagorijevanje u ložište. Nakon što je korisnik unio kapacitet ložišta, Wöhler DP 600 će automatski proizvesti odgovarajući volumski protok koji treba proći kroz dimnjak i pratit će promjene tlaka u prostoriji.

za ispitivanje nepropusnosti dimnjakas i ostalih
dimovodnih sustava i za 4 Pa-test

U isporuci:

Wöhler DP 600 sa kablom za napajanje i svim adapterima za test nepropusnosti na svim dimovodnim sustavima - bez mjehura za brtvljenje i pratećih elemenata. plastični kofer uključen

Part no. 2678 J

Setovi brtvi i dodaci		Part no.
	Wöhler DP 600 Set za Brtvljenje tip P + H" za 200 + 5.000 Pa mjerenja dolazi sa: crijevi, mjehur za brtvljenje sa vodom za plin kroz isti i bez 50-150 mm i ručna pumpa	2601 J
	Wöhler DP 600 Set za Brtvljenje tip N za 20 + 40 Pa mjerenja dolazi sa: mjerna sonda DP 600 /DP 23 sa produžnim crijevom/tubom, ferula, crijevo za tlak 4 m, produžno crijevo/tuba 4 m i razni elementi za brtvljenje	2602 J
	Element za brtvljenje, okrugli sa rupom za Wöhler DP 600 / DP 23 D= 110 - 150 mm (G625)	3843 K
	Produžni crijevo/tuba 3,75 m za Wöhler DP 600 / DP 23 D= 50 mm	50676 0
	Wöhler DP 600 Kapilarno crijevo, 6 m for za 4 Pa-Test (diferencijalni tlak) kapilarno crijevo 6 m, konektor, silikonsko crijevo (+) port	2604 J
	(-) port	2672 J
	Set Wöhler DP 600 Capillary hoses, 6 m za 4 Pa-Test (diferencijalni tlak) kapilarno crijevo 6 m sa (+) port, kapilarno crijevo 6 m sa(-) port, konektor, silikonsko crijevo	2670 J
Printer		Part no.
	Wöhler TD 100 Termoprinter Infracrveni printer sa 1 rolom papira i 4 baterije	4160 I
	Termopapir 57 mm širina, 10 rola za termoprinter Wöhler TD 100, TD 600	4145 I
Software		Part no.
	Software/Program za Wöhler DC 4xx / DP 600EN-FR-NL-CZ	1005 J

Mjehuri za brtvljenje i Dodaci

Part no.

**Wöhler DP 600 / DP 23 Mjehur za Brtvljenje**

sa vodom za plin kroz

50 - 150 mm

7973 K

150 - 350 mm

7974 K

350 - 600 mm

7966 K

**Wöhler DP 600 / DP 23 Mjehur za Brtvljenje**

bez voda za plin kroz

50 - 150 mm

7970 K

150 - 350 mm

7971 K

350 - 600 mm

7981 K

**Wöhler Rezervni Mjehur**

za brtvljenje sa ili bez voda za plin kroz isti

50 - 150 mm

8034 K

150 - 350 mm

6217 X

350 - 600 mm

6215 X

**Wöhler DP 600/DP 23 Teleskopski Mjehur**

sa 20 m crijeva za guranje prema gore

50 - 150 mm

7933 K

150 - 350 mm

7938 K

Elementi za Brtvljenje

Part no.

**Wöhler DP 600/DP 23 Set Elemenata za Brtvljenje**

8220 G

Kvadrat

Kvadratni elementi za brtvljenje bez rupe:

120 x 120 mm / 190 x 190 mm,

180 x 180 mm / 250 x 250 mm,

220 x 220 mm / 290 x 290 mm,

270 x 270 mm / 340 x 340 mm,

330 x 330 mm / 390 x 390 mm

Kvadratni elementi za brtvljenje sa rupom:

100 x 200 mm / 150 x 260 mm,

110 x 230 mm / 190 x 310 mm,

220 x 250 mm / 290 x 310 mm,

220 x 230 mm / 350 x 400 mm,

270 x 350 mm / 330 x 400 mm,

270 x 410 mm / 340 x 480 mm

**Wöhler DP 600/DP 23 Set Elemenata za Brtvljenje**

8050 G

Okrugli

Elementi za brtvljenje, 4 komada sa 4 komada bez rupe, 110 - 150 mm, 140 - 180 mm, 170 - 210 mm, 230 - 270 mm

**Element za brtvljenje okrugli sa rupom**

3843 K

za Wöhler DP 600 / DP 23

Ø 110 - 150 mm (G625)

Koferi		Part no.
	Univerzalni Boks Wöhler DP 600 za Wöhler DP 600, Wöhler TD 100 Termoprinter, Set brtvi Type P i Type N i elementi za brtvljenje	50784 0
	Plastični Kofer za Wöhler DP 600 za Wöhler DP 600 i Wöhler TD 100 Termoprinter	54810 X
	Aluminijski Kofer XXL 48 x 27 x 48 cm	5824 J
Dodaci / Ostali proizvodi		Part no.
	Aku Kompressor dolazi sa 3 različita adaptera, regulacijskim ventilom, adapter za auto 12 V i 220 V punjač	7460 K