

Wöhler FA 410 Propellerski Anemometar

NOVO



TEHNIČKI PODACI

Mjerni opsezi

Brzina strujanja.....0.5 – 30 m/s
Vol. protok0 – 99,999 m³/h
Temperatura.....-20.0 °C – 60 °C

Rezolucija

Brzina strujanja.....0.1 m/s
Vol. protok0.1 (0 – 9,999.9) ili
1 (10,000 – 99,999)
Temperatura.....0.1 °C/°F

Točnost

Brzina strujanja.....±(1.5 % od očitavanja
+0.3 m/s) do 20 m/s, ±(3
% od očitavanja + 0.3 m/s)
iznad 20 m/s
Temperatura.....± 0.6 °C

Uvjeti rada

(da bi se izbjegla kondenzacija)0 – 50 °C, < 80 % RH

Uvjeti skladištenja.....-10 °C – 50 °C, < 90 % RH

Napajanje4 mikro baterije AAA

Dimenzije269 x 106 x 51 mm

Promjer propelera.....10 cm

Masa (bez lijevka)270 g

PRIMJENA

- Mjerenje brzine strujanja, temperature i vlage kod ventilacijskih sustava
- Detekcija "curenja" zraka
- Integrirano mjerenje vol. protoka
- Izravno mjerenje vol. protoka u kombinaciji sa setom lijevaka

PREDNOSTI

- Jednostavan rad s automatskom identifikacijom
- Izvješće mjerenja via IR-prijenosa na Wöhler TD 100 Termoprinter
- Hold (zamrzavanje)-Funkcija
- Selektivne mj. jedinice: m/s, fpm, m³/h, CFM, °C, °F, cm², Inch²
- Wöhler teleskopska ručka n.pr. za mjerenje ventilacijskih otvora na plafonu
- Paralelno mjerenje volumenskog protoka, brzine strujanja i temperature zraka and air temperature
- Osvjetljeni LCD

Wöhler FA 410 Propellerski Anemometar

U isporuci:

Wöhler FA 410 Propellerski Anemometar

4 x AAA baterije

plastični kofer

Part no. 4146 I

Wöhler FA 410 Propellerski Anemometar Set sa Wöhler FA 4xx setom lijevaka

U isporuci:

Wöhler FA 410 Propellerski Anemometar

4 x AAA baterije

plastični kofer

Wöhler FA 4xx set lijevaka; pravokutni i okrugli lijevak

u torbici; mogu se prikvačiti na anemometar

pravokutni lijevak: 346 x 346 mm

okrugli lijevak: Ø 210 mm

Part no. 4155 I