

Wöhler IR Hygrotemp 24



PRIMJENA

- Beskontaktno mjerenje površinske temperature
- Mjerenje temperature zraka relativne vlage
- Kalkulira točku rosišta i temperaturu mokrog termometra (WBT)

PREDNOSTI

- Jedan uređaj za evaulaciju klime u prostoriji
- Mjerenje temperature zraka, vlage i temperature zida via infracrveno mjerenje
- IC mjerenje omjer 8:1 (D:S)
- Podesivi faktor emisivnosti 0.30...0.99
- Izračun točke rosišta, diferencijalne temperature, temperature mokrog termometra i udaljenost između točke rosišta i temperature zraka

TEHNIČKI PODACI

Mjerni opseg temperatura.....	-20...50 °C
Točnost	± 0.6 °C f.m.
Rezolucija	0.1 °C
Mjerni opseg infracrveno	-40...500°C
Točnost	± 2 % or ± 2 °C (-20...450°C), ostatak ±3% or ± 3 °C f.m.
Rezolucija	0.1 °C
Vrijeme reakcije.....	500 msec.
Omjer (D:S).....	8:1
Mjerni opseg vlaga.....	0 to 100% (bez kondenzacije), ± 3 % pri 10...90 %, ostatak ± 5 %
Rezolucija	0.1 %
Temperatura mokrog termometra.....	-21.6 to 49.9 °C
Emisivnost	0.30...0.99 podesiv
Zaslon	3 linije LCD
Napajanje.....	4 x 1.5V micro baterija
Dimenzije.....	170 x 50 x 70 mm
Masa	170 g (without case)

Wöhler IR Hygrotemp 24

U isporuci:

Wöhler IR Hygrotemp 24 sa
baterijama i plastičnim koferom

Part no. 6603 I