

KAV 30H

Pneumatski



KERSTAR



- Oprema kategorije 2 prikladna za usisavanje opasne prašine i krhotina u plinskoj zoni 1 i zonama prašine 21 i 22.
- Tri faze filtracije, postižu učinkovitost filtracije od 99,995% na 0,3-0,6 mikrona i uključuju H14 HEPA filter.
- Pristupačna, robusna i jednostavna za održavanje - nema električnih ili rotirajućih komponenti pa vrlo malo stvari može poći po zlu

Opseg isporuke:

- 5 x jednokratne vrećice od mikrovlakana
- Rezervni sekundarni visokoučinkoviti filter
- Kompletni antistatički pribor od 38 mm
- Potvrda o ispitivanju kontinuiteta uzemljenja

Tip	ATEX Certificiran - Tip H
Protok	Maks. protok zraka 120 M3/H Maks. vakuum 2500 mm/WG
Dimenzije (V x Š x D)	875x460x500mm
Masa	20.8kg
Kapacitet	30L
Filtracija	Vrećica od mikrovlakana Antistatički visokoučinkoviti filter HEPA filter H14 klase
Mobilnost	2 x 275 mm vodljiva kotačica za teške uvjete rada i 2 x 200 mm vodljiva kotačica na teškoj cjevastoj polici od nehrđajućeg čelika - posuda se može odvojiti od police
Doseg čišćenja (od zračnog priključka)	16m