

MODEL	MJERAČI KIŠE	EURO
HD 2013	Mjerač kiše sa posudom, površine 400 cm ² , temp. opseg +4 °C... +60 °C. Standardna rezolucija 0.2 mm. Na zahtjev prilikom narudžbe rezolucija 0.1 ili 0.5mm. Izlazni kontakti zatvoreni. Na zahtjev CPM12AA4... kabel sa 4-pin M12 konektorom.	
HD 2013R	Mjerač kiše sa posudom, površine 400 cm ² , sa grijačem za temp. mjerni opseg –20 °C...+60 °C. Standard resolution 0.2 mm. Na zahtjev prilikom narudžbe rezolucija 0.1 ili 0.5mm. Izlazni kontakti zatvoreni. Napajanje 12 Vdc ili 24 Vdc ± 10% / potrošnja 165 W. Na zahtjev CPM12AA4... kabel sa 4-pin M12 konektorom .	
HD 2015	Mjerač kiše sa posudom, površine 200 cm ² , for temperature range +4 °C... +60 °C. Standardna rezolucija 0.2 mm. Na zahtjev prilikom narudžbe rezolucija 0.1 ili 0.5mm. Izlazni kontakti zatvoreni. Na zahtjev CPM12AA4... kabel sa 4-pin M12 konektorom.	
HD 2015R	Mjerač kiše sa posudom, površine 200 cm ² , sa grijačem za temp. mjerni opseg –20 °C...+60 °C. Standard resolution 0.2 mm. Na zahtjev prilikom narudžbe rezolucija 0.1 ili 0.5mm. Izlazni kontakti zatvoreni. Napajanje 12 Vdc or 24 Vdc ± 10% / potrošnja 50 W. Na zahtjev CPM12AA4... kabel sa 4-pin M12 konektorom.	
HD 2013.18	Špice za zaštitu od ptica.	
HD 2013.5K	Kit za instalaciju HD2013 500 mm iznad zemlje (HD2003.78 + HD2013.5.1 + HD2013.64.1 + HD2013.66).	
HD 2013.5K.1	Kit za instalaciju HD2013 1 m iznad zemlje (HD2003.78 + HD2013.5.3 + HD2013.64.1 + HD2013.66).	
HD 2015.5K	Kit za instalaciju HD2015 500 mm iznad zemlje(HD2003.78 + HD2013.5.1 + HD2013.64 + HD2013.66).	
HD 2015.5K.1	Kit za instalaciju HD2015 1 m iznad zemlje (HD2003.78 + HD2013.5.3 + HD2013.64 + HD2013.66).	
HD 2003.75	Flanža sa stupom/nosačem za izdizanje iznad zemlje mjerača kiše .	
HD 2003.78	Baza za stup/nosač za postavljanje na betonsku podlogu.	