

Wöhler SP 22 Bukomjer



PRIMJENA

- Zgrade
- Fizika zgrada
- Grijanja

PREDNOSTI

- Klasa 3 L
- Više mjernih opsega
- Hold funkcija
- RS 232 sučelje

TEHNIČKI PODACI

Opseg	31.5 Hz...8 kHz
Točnost	± 1.5 dB
Mjerenje Level A filter	30 dB...130 dB
Mjerenje Level C filter	35 dB...130 dB
Mjerenje Level Range	6 područja 10 dB koraci: 30...80 dB, 40...90 dB, 50...100 dB, 60...110 dB, 70...120 dB, 80...130 dB
Automatski Opseg	30...130 dB
Zaslon	3 1/2 digit LCD, rezolucija 0.1 dB, osvježavanje svake 0.5 sec.
Quasi Analog Bar Indicator	1 dB koraci, 50 dB opseg, osvježavanje svake 50 ms
Opseg	50 dB
Time Weighting	Brzo (F): 125 ms Sporo (S): 1 s
Size	80 x 256 x 38 mm
Masa	240 g
Napajanje	9 V block battery

Wöhler SP 22 Bukomjer

U isporuci:

Wöhler SP 22 u plastičnom koferu

Part no. 6670 I