

JEDINSTVENO JASAN POGLED **NOVO**

Video nadzor, indikator položaja, funkcija povratak kamere i lokator sa Wöhler VIS 350

Video pregled u koferu: S novim Wöhler VIS 350 kamera sistemom, ne samo da imate sve što Vam je potrebno da provjerite linije otpadnih voda, dimnih plinova i ventilacije, kao i industrijskih sustava - nego možete i točno locirati štetu i točno dokumentirati rezultate inspekcije..



HOME-FUNCIJA

Home tipka (Wöhler VIS 350) vraća glavu kamere u početni položaj



INTEGRIRANI ODAŠLJAČ ZA LOKATOR

Glava kamere je opremljena odašiljačem kao standard - to znači da se glavu kamere može lako pronaći sa novim Wöhler L 200 lokatorom.



OSVJETLJENJE

Zahvaljujući odličnoj rasvjeti glave kamere u boji, kamera isporučuje vrlo ostre slike čak i iz najmračnijih kutova odjeljka pod inspekcijom



ŠIROKI SPEKTAR PRIMJENE

Analiza štete i inspekcija:

- Kanalizacijske linije od Ø 70 mm na više
- Spojevi cijevi do Ø 200 mm
- Dimovodni sustavi od Ø 60 mm na veće
- Ventilacijske linije ventilacijskih sustava
- Spušteni stropovi, šupljivi prostori, osovine

FUNKCIONALNOST

- Optika pan 360 ° i nagib 180 ° - olakšati maksimalni radijus kretanja i osigurati da čak i najmanje oštećenje neće ostati neotkriveno.
- Spremanje videa, slika na 2 GB SD memorijskoj kartici (Wöhler VIS 350)
- Glava kamere s ugrađenim odašiljačem usklađuje otkrivanje lokacije iste sa Wöhler L 200 lokatorom
- Digitalna indikacija pozicije glave kamere na monitoru
- Home funkcija vraća glavu kamere u početni položaj – prikaz paralelan s ravninom
- Snažno osvijetljena glava kamere u boji, 60 mm u duljinu i 40 mm u promjeru, jednostavno svladava oštre preglebe
- Elektronski prikaz metara (dubine, duljine) na monitoru, rezolucija 0,04m
- Osvjetljeni TFT monitor u boji (nagibni i prijenosni) sa oštrom slikom
- Rad s baterijama: 2 x 120 min. sa 2 punjive baterije (opcija)
- Kompletno opremljena terenska opcija u robusnom, plastičnom koferu

LOKATOR (OPCIJA)

- Odašiljač ugrađen u glavi kamere omogućava precizno lociranje iste
- Olakšava ciljne popravke oštećenih cjevovoda
- Teleskopska drška omogućuje pronalaženje štete u podovima ili stropovima
- Držak krede sa litografskom kredom omogućava obilježavanje oštećenja odmah, na licu mjesta
- Snažna punjiva baterija

DOKUMENTIRANJE

Jednostavno snimate i spremite fotografije, video prikaze na 2 GB SD karticu (Wöhler VIS 250) za potrebe dokumentiranja i arhiviranja za Vas i Vaše kupce.

TEHNIČKI PODACI

Monitor

Dimenzije kućišta.....176 x 114 x 32 mm
TFT-zaslon7" / 16:9 format
Video-Out.....RCA signal
Masa400 g

Napajanje.....Prostor za 2 punjive baterije, svaka 12 V or via power pack
Trajanje baterije.....Max. 2 punjive baterije, svaka 120 mins. = 4 h
stanje baterije na zaslonu

Kamera u boji sa zakretnom glavom 180°/360°

Tip1/3" COLOR CMOS
Pixels768 x 576 (PAL), 656 x 492 (NTSC)
Osjetljivost0.5 Lux
Lećef = 2.3 mm, F = 2.5
Kut115°
Izvor svjetlosti12 bijele LED
Klasa zaštite.....Vodootporna IP 67
DimenzijeØ 40 mm x 60 mm
Radna temperatura.....0...40 °C, RH 95 % MAX
Temperatura skladištenja-20...50 °C, RH 95 % MAX

Sajla

Dužina20 m
Promjer.....6.5 mm

Plastični kofer

Dimenzije51 x 43 x 17 cm (L x W x H)
Masa8.2 kg

Mjerenje udaljenosti (dubine)

Wöhler VIS 350 / VIS 300Elektronski brojač

Memorija(Wöhler VIS 250)

Snimanje2 GB SD card (2,5 h kapacitet)
SučeljeMini USB port

Lokator odašiljač

Frekvencija8.9 kHz8.9 kHz

Lokator prijemnik

ZaslonGrafčki prikaz pozicije
Izlazna impedancija
Slušalice32 Ohm
Napajanje.....3.7 V Li-Ion punjiva baterija
Radna temperatura.....0...40 °C
Temperatura skladištenja-10 °C...40 °C
Masa605 g
Dimenzije32 x 14 x 7 cm (D x Š x V)

¹⁾ Excepted from this: Opening of the housing, inappropriate handling; For further information please see our guarantee guidelines

ZNAČAJKE PROIZVODA

	Dimovodne, ventilacijske linije, kanalizacija	
Wöhler VIS	300	350
Značajke		
Pan i nagibna color glava kamere Ø 40 mm	●	●
Digitalni brojač (dubine)	●	●
Snimanje fotografija i videa		●
Izbornik		●
Postavke videa		●
Odašiljač / Sonda	●	●
Indikator nivoa		●
Home-funkcija		●

Wöhler VIS 300 SERVISNA KAMERA NOVO



Glava kamere u boji Ø 26 mm može se locirati sa Wöhler L 200 Lokatorom – više informacija na strani 109

Wöhler VIS 300 Servisna Kamera 20 m

za inspekciju vodenih, dimnih i ventilacijskih linija od 60 – 200 mm Ø

U isporuci:

Wöhler VIS 300 Servisna Kamera

digitalno mjerenje udaljenosti (dubine)

kamera u boji sa zakretnom glavom 180°/360° 40 mm Ø V2

Wöhler TFT monitor 7" sa 2 m kabla (odvojiv)

20 m sajla Ø 6 mm

5 rezervnih plastičnih zaštitnih kupola za kameru

1 protuklizna podloga

1 NiMH baterija i punjač

plastični kofer

Dodaci na strani 96

Part no. 7300 J

Wöhler VIS 300 Servisna Kamera 30 m

za inspekciju vodenih, dimnih i ventilacijskih linija od 60 – 200 mm Ø

U isporuci:

Wöhler VIS 300 Servisna Kamera

digitalno mjerenje udaljenosti (dubine)

kamera u boji sa zakretnom glavom 180°/360° 40 mm Ø V2

Wöhler TFT monitor 7" sa 2 m kabla (odvojiv)

30 m sajla Ø 6 mm

5 rezervnih plastičnih zaštitnih kupola za kameru

1 protuklizna podloga

1 NiMH baterija i punjač

plastični kofer

Dodaci na strani 96

Part no. 6226 J

Wöhler VIS 300 Servisna Kamera 30 m, sa Wöhler L 200 Lokatorom

za inspekciju vodenih, dimnih i ventilacijskih linija od 60 – 200 mm Ø

U isporuci:

Wöhler VIS 300 Servisna Kamera

Wöhler L 200 Lokator

digitalno mjerenje udaljenosti (dubine)

kamera u boji sa zakretnom glavom 180°/360° 40 mm Ø V2

Wöhler TFT monitor 7" sa 2 m kabla (odvojiv)

30 m sajla Ø 6 mm

5 rezervnih plastičnih zaštitnih kupola za kameru

1 protuklizna podloga

1 NiMH baterija i punjač

plastični kofer

Dodaci na strani 96

Part no. 6227 J

Wöhler VIS 350 Servisna Kamera

NOVO



Glava kamere u boji Ø 26 mm može se locirati sa Wöhler L 200 Lokatorom – više informacija na strani 109

Wöhler VIS 350 Servisna Kamera 30 m, fiksna glava kamere

za inspekciju vodenih, dimnih i ventilacijskih linija od 60 – 200 mm Ø

U isporuci:

Wöhler VIS 350 Servisna Kamera

digitalno mjerenje udaljenosti (dubine)

kamera u boji sa zakretnom glavom 180°/360° 40 mm Ø V2

Wöhler TFT monitor 7" sa 2 m kabla (odvojiv)

SD memorijska kartica 2 GB za snimanje fotografija i videa

mini USB kabel

30 m sajla Ø 6 mm

5 replacement plastic domes

1 protuklizna podloga

2 NiMH baterija i punjač

plastični kofer

Dodaci na strani 96

Part no. 7351 J

Wöhler VIS 350 Service Camera 30 m, odvojiva glava kamere

za inspekciju vodenih, dimnih i ventilacijskih linija od 60 – 200 mm Ø

U isporuci:

Wöhler VIS 300 Servisna Kamera

digitalno mjerenje udaljenosti (dubine)

kamera u boji sa zakretnom glavom 180°/360° 40 mm Ø V2 (odvojiva)

Wöhler TFT monitor 7" sa 2 m kabla (odvojiv)

SD memorijska kartica 2 GB za snimanje fotografija i videa

mini USB kabel

30 m sajla Ø 6 mm

5 replacement plastic domes

1 protuklizna podloga

2 NiMH baterija i punjač

plastični kofer

Dodaci na strani 96

Part no. 6351 J

Wöhler VIS 350 Servisna Kamera 30 m, fiksna glava kamere sa Wöhler L 200 Lokatorom

za inspekciju vodenih, dimnih i ventilacijskih linija od 60 – 200 mm Ø

U isporuci:

Wöhler VIS 300 Servisna Kamera

Wöhler L 200 Lokator

digitalno mjerenje udaljenosti (dubine)

kamera u boji sa zakretnom glavom 180°/360° 40 mm Ø V2

Wöhler TFT monitor 7" sa 2 m kabla (odvojiv)

SD memorijska kartica 2 GB za snimanje fotografija i videa

mini USB kabel

30 m sajla Ø 6 mm

5 replacement plastic domes

1 protuklizna podloga

2 NiMH baterija i punjač

plastični kofer

Dodaci na strani 96

Part no. 7361 J

Wöhler VIS 350 Servisna Kamera 30 m, odvojiva glava kamere sa Wöhler L 200 Lokatorom

za inspekciju vodenih, dimnih i ventilacijskih linija od 60 – 200 mm Ø

U isporuci:

Wöhler VIS 300 Servisna Kamera

Wöhler L 200 Lokator

digitalno mjerenje udaljenosti (dubine)

kamera u boji sa zakretnom glavom 180°/360° 40 mm Ø V2 (odvojiva)

Wöhler TFT monitor 7" sa 2 m kabla (odvojiv)

SD memorijska kartica 2 GB za snimanje fotografija i videa

mini USB kabel

30 m sajla Ø 6 mm

5 replacement plastic domes

1 protuklizna podloga

2 NiMH baterija i punjač

plastični kofer

Dodaci na strani 96

Part no. 6354 J

VIS Setovi Vodicica		Part no.
	Wöhler Vodilica Set 100 za VIS 3xx kamera u boji sa zakretnom glavom 180°/360° 40 mm Ø zaštitni kavez sa izrezom, roler/vodicica i zvijezda/četka za centriranje	4240 J
	Kamera Roler/Vodicica pogodna za glavu kamere i sajlu	3681 J
	Wöhler VIS Četka za Centriranje za Wöhler VIS 400 / VIS 2xx / VIS 3xx	3850 J
	Wöhler VIS Četka za centriranje za Wöhler VIS 400 / 400 / 2xx / 3xx 20 cm Ø sa 6 četki, sa navojem centrira GRP sajlu od kamere, da vodi glavu kamere	3854 J
	Wöhler VIS Produžetak Četke za centriranje za Wöhler VIS 400 / 2xx / 3xx 20 cm Ø sa unutarnjim i vanjskim navojem za beskonačno produljivanje Pogodna samo za odvojive verzije Wöhler VIS 3xx.	3853 J
	Wöhler VIS Rezervne Četke za Wöhler VIS 400 / 2xx / 3xx, za četku za centriranje, 24 komada	3858 J
	Wöhler VIS Stabilizacijska Tuba/Rukavac (plastični bužir s navojima (vanjski/unutarnji)) za Wöhler VIS 400 / 2xx / 3xx produzetak za art. 3854	21736 J
	Wöhler Uteg/Vodicica 740 g, SS za VIS 2xx / VIS 3xx dfa napne sajlu na kojoj visi glava kamere (n.pr. u dimnjaku). Potrebno ako se želi koristiti dodatno osvjetljenje (art. 9377).	3857 J
	Wöhler Dodatni svjetlosni prsten - za pokretnu glavu kamere 51mm - za pokretnu glavu kamere, 40 mm u kombinaciji sa utegom za vodicicu (art. 3857), uklj. baterijski paket 4 AA baterije 1.5 V.	9377 J
	Vodicica/Lopta za sajlu, olaksava prolazak kroz svinute dijelove	3634 J
Napajanje		Part no.
	Wöhler VIS 2xx / VIS 3xx Brzi Punjač 1,5 A 230 V / 50 H	56102 J
	VIS 3xx / VIS 2xx Napajanje 18V, 1,5A, 100-240V, 50 Hz, 2.1 mm ženski konektor, centar plus, vrijeme punjenja 3 h	3789 K
	Wöhler Baterija 12 V NiMh 2600 mAh VIS 2xx / VIS 3xx trajanje: 120 min garancija: 12 mj.	4715 J
	Wöhler Auto punjač 18 V za VIS 2xx / VIS 3xx / VIS 400	3169 J

Dodaci	Part no.
	Adapter za saniranje cjevi za Wöhler VIS 3xx 6888 J
	Adapter za saniranje cjevi set sastoji se od: adaptera, zvijezde za centriranje i 3 x stabilizacijska rukavca/ plastičnog bužira s navojima (vanjski/unutarnji) 6889 J
	Zaštitni kavez za Wöhler VIS 3xx sa izrezom 2641 J
	Zaštitni kavez za VIS 3xx 3682 J
	Staklena zaštitna kupola kamere za Wöhler VIS 3xx 3674 J
	Rezervne plastične zaštitne kupole(10 kom.) za Wöhler VIS 3xx 3675 J
	Protuklizna podloga 3252 J
	Wöhler dodatna zaštita od odsjaja/bljeska za VIS 2xx / 3xx monitore 6814 J

Dodaci / Još proizvoda

Part no.

	Wöhler VIS Set Za Čišćenje NOVO 1 litra spreja za dezinfekciju, 50 mramica, 100 rukavice XL (bez pudera), 200 ml lubrikanta, plastični kofer Za approx. 50 radnji. 4725 I
	Wöhler VIS Set Za Čišćenje Refill NOVO 1 litra spreja za dezinfekciju, 50 mramica, 100 rukavice XL (bez pudera), 200 ml lubrikanta, Za approx. 50 radnji. 4726 0
	Wöhler L 200 Lokator (Prijemnik) NOVO Wöhler L 200 Lokator Prijemnik, plastični kofer, USB napajanje sa mikro USB kablom, kreda (12 kom. box, žuta), teleskopska drška i slušalice 7430 J